HP vh22(X0N05AA#ABB)
HP vh22 - Écran LED - 21.5"(21.5"visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D,VGA,DisplayPort - noir

Optimisez votre investissement,gagnez en productivité et travaillez confortablement avec cette écran HP professionnel VH22 de 21,5 pouces,qui offre une résolution Full HD,4 positions de réglage et une connectivité adaptée aux systèmes actuels et aux systèmes plus anciens.

Mise en avant

Caractéristiques de confort personnalisé réglables
Un écran de grande taille en Full HD
Connectivité flexible et simple

Les atouts

Caractéristiques de confort personnalisé réglables

Travaillez sans effort et obtenez une productivité optimale,en réglant la hauteur,l'inclinaison et le pivotement pour un confort parfait. Si vous souhaitez travailler verticalement,vous pouvez faire pivoter la tête d'affichage de 90 degrés.

Un écran de grande taille en Full HD

Affichez votre contenu habituel sur un écran 21,5"offrant une résolution Full HD.

Connectivité flexible et simple

Vous disposez des connexions dont vous avez besoin,l'entrée VGA utilisée sur les ordinateurs plus anciens et l'entrée DVI et DisplayPort,sur les systèmes les plus récents.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP vh22 - écran LED - Full HD (1080p) - 21.5"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 21.5"
Type de panneau	TN
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.248 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 5000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (Marche/Arrêt)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	DVI-D,VGA,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	50.76 cm x 19.29 cm x 44.64 cm
Poids	4.5 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	TCO Certified Displays 7,ENERGY STAR
Normes de conformité	Plug and Play,TUV S,WHQL,CB,CCC,cTUVus,TUV Bauart,CEL Grade 1,DIN ISO 9241-307,CoC,faible halogène
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Taille de la diagonale	21.5"
Surface visible	21.5"
Type de panneau	TN
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.248 mm
Pixels par pouce	102
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 5000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	5 ms (Marche/Arrêt)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 76 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	24 - 80 kHz
Angle de visualisation horizontale	170
Angle de visualisation verticale	160
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	WLED
Température des couleurs	6500K
Langages OSD	Chinois (traditionnel),chinois (simplifié),anglais,allemand,français,italien,portugais,espagnol,hollandais,japonais
Fonctions	HDCP,gamme de couleurs étendue de 72 %,sans mercure,verre sans arsenic
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	50.76 cm x 19.29 cm x 44.64 cm - avec support
Poids	4.5 kg

Connectivité

Interfaces	VGA DVI-D (HDCP) DisplayPort (HDCP)

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+25
Angle de pivotement	360
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	100 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),pied détachable
Câbles inclus	1 x câble VGA - 1.8 m 1 x câble DVI - 1.8 m 1 x câble d'alimentation - 1.9 m
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	Plug and Play,TUV S,WHQL,CB,CCC,cTUVus,TUV Bauart,CEL Grade 1,DIN ISO 9241-307,CoC,faible halogène
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	28.5 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation en sommeil	0.38 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Pilotes d'affichage,HP Display Assistant

Dimensions et poids

Dimensions &Poids - Détails	Sans support - largeur:50.76 cm - profondeur:4.82 cm - hauteur:44.64 cm - poids:2.8 kg Avec support - largeur:50.76 cm - profondeur:19.29 cm - hauteur:44.64 cm - poids:4.5 kg

Normes environnementales

Certifié TCO	TCO Certified Displays 7
Certifié ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

HP vh22

Câble VGA - 1.8 m
Câble DVI - 1.8 m
Câble d'alimentation - 1.9 m
Software

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.